INTERPHONE

stay in touch



Advertências Importantes de Segurança.

A falha em observar ou observar parcialmente as instruções e avisos pode resultar em morte ou ferimentos graves. A configuração ou uso inadequado do dispositivo pode aumentar o risco de morte, ferimentos graves ou danos ao dispositivo. Use com cautela. Como usuário, é sua responsabilidade exercer julgamento e prestar atenção ao usar este dispositivo. Não se distraia interagindo com este dispositivo enquanto dirige. Minimize o tempo gasto olhando para o dispositivo enquanto dirige. Como usuário, você é responsável por cumprir as regulamentações que limitam ou proíbem o uso de celulares ou outros dispositivos eletrônicos (por exemplo, a exigência de usar opções viva-voz para fazer chamadas enquanto dirige). Sempre obedeça às leis e sinais de trânsito aplicáveis. A Cellularline não é responsável por quaisquer multas resultantes do não cumprimento das regulamentações e disposições aplicáveis.

Montagem Correta

Não monte o dispositivo de forma que obstrua a visão da estrada ou a capacidade de controle do veículo. Não coloque o dispositivo em uma área que possa obstruir qualquer função de segurança do veículo.

Sistemas de Áudio (Intercomunicadores)

Ridesync não fornece conexão para um fone de ouvido Bluetooth ou intercomunicador. Recomenda-se usar a conexão do seu telefone celular diretamente intercomunicador via Bluetooth em simultâneo com o uso do Ridesync.

Resistência à Água

Nível de impermeabilização IPX6 se armazenado, utilizado e montado corretamente. Não imergir em água.

Instruções de Uso:

Interphone Ridesync é um dispositivo de **espelhamento** de tela de smartphone, o que significa que ele **replica a exibição** e o uso de aplicativos compatíveis com a tecnologia Apple CarPlay e Android Auto. Interphone **Ridesync não é um navegador por satélite, reprodutor de música independente ou instrumento** (velocímetro ou tacômetro). A tela do Ridesync é touchscreen capacitivo: pode não funcionar com algumas luvas de motocicleta e gotas de chuva podem acionar comandos. Não abra o dispositivo em nenhuma circunstância. Tal operação pode ser perigosa e anula a garantia. Seque ou limpe a tela do dispositivo apenas com um pano macio. Não use detergentes líquidos.

Especificações Técnicas:

Declaração de Conformidade CE: A Cellularline S.p.A. declara que este dispositivo está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity. A Cellularline S.p.A. também declara que este dispositivo está em conformidade com a Diretiva 2011/65/EU atualizada pela 2015/863/EU.


Produto: INTERPHORIDES YNC	Model: RIDESYNC	Temperatur a de operação:	Dimensões mm: 85mm X 49mm X 25mm	Alimentação CC 5 V, 2,5A	Peso : 182g
Bluetooth® v. 4.0 -	Frequência	Power	Frequancia WIFI:	Power:	
Class 2	Bluetooth:	Bluetooth:	2.4G(2400MHz~2500M	Wi-Fi 15	
	2.402 -	20dBm	Hz).5G	dBm	


RAEE: Eliminação de Resíduos Eletrônicos





Na UE/EEE, de acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE (RAEE), este produto está marcado com o símbolo da lixeira riscada presente no dispositivo e/ou na embalagem. O produto não deve ser descartado com os resíduos domésticos ou resíduos de coleta indiferenciada. Este produto deve ser descartado através de devolução ao ponto de venda ou ao ponto de coleta local para reciclagem. Fora da UE/EEE, o


símbolo da lixeira pode não ter o mesmo significado. Informações adicionais sobre opções de reciclagem nacional podem ser solicitadas a um responsável da autoridade local. É responsabilidade do usuário final cumprir as normas locais para descarte deste produto.














Nota:

O Ridesync pode ser utilizado com todos os suportes da linha Quiklox da Interphone, oferecendo várias oportunidades adicionais de montagem, incluindo braçadeira de guidão, canote de direção de motos super esportivas, espelho retrovisor ou barra transversal do guidão, reservatório de freio, suporte para carro, etc. Visite www.interphonebrasil.com.br para mais informações.

Alimentação

O Ridesync pode ser alimentado de duas maneiras:

- 1. Conectando o cabo de alimentação com adaptador de 12V diretamente à moto. Conecte o cabo amarelo B+ ao positivo da bateria, o cabo vermelho "ACC" à alimentação sob chave e o cabo preto GND ao negativo da bateria. Recomenda-se que a instalação do cabo de alimentação seja feita apenas por pessoal especializado, por razões de segurança.
- Conectando o cabo USB fornecido a uma tomada USB-A (na moto ou no carro). O cabo fornecido mantém as características de impermeabilidade. Nota: o dispositivo não pode ser alimentado usando um cabo USB-C/USB-C, mas apenas com um cabo do tipo USB-C/USB-A.






Primeiro Uso

O Ridesync deve ser pareado com seu smartphone apenas na primeira utilização. Para proceder com o pareamento, após conectar o Ridesync à alimentação e ativar no seu smartphone as funções Bluetooth e Wi-Fi, pressione o ícone "Carplay" para smartphones Apple ou "Android Auto" para smartphones Android ilustrados na tela.

Na próxima tela, siga as indicações prescritas."



Na próxima tela, siga as indicações prescritas."





"Uso

Depois de emparelhado, a cada ligação após um momento, o Ridesync mostrará a tela inicial do seu smartphone. Consulte o manual do seu celular para obter detalhes sobre como o sistema Carplay/Android Auto funciona.

Quando o telefone não está conectado e, portanto, a tela inicial do telefone não é visível, será exibida a tela inicial do Ridesync, na qual você pode:

- Iniciar a conexão Carplay/Android Auto.
- Ajustar o brilho (que pode ser automático ou ajustado manualmente).
- Visualizar o esquema de conexão recomendado para dispositivos de áudio.
- Alterar as configurações (mudar o idioma, redefinir os pareamentos, etc)."



"É possível acessar um menu rápido pressionando o círculo que aparece à direita, no centro da tela (o cursor pode ser arrastado para uma posição diferente)."



Este menu pode ser desativado nas configurações, selecionando a função apropriada

